

Technický list – vnitřní vyrovnávací hmota – **STĚRKA** ránekdecor - *Classic*

Složení:

Směs plniv, pojiv, konzervačních prostředků a speciálních aditiv ve vodném prostředí. Materiál je připraven k okamžitému použití.

Oblast použití:

Stěrková hmota **ránekdecor Classic** střední zrnitosti je určena k povrchovým úpravám a vyrovnání stěn a stropů v interiérech. Je připravena k okamžitému použití jako náhrada tenkovrstvých štuků, opravy starých omítek a vyrovnání veškerých nerovností v interiérech. Je zvláště vhodný k vytváření nových hladkých omítek a k celoplošným nebo lokálním opravám štuků, betonů, sádkokartonů, pórobetonů a dalších savých podkladů. Vhodná pro ruční aplikaci nerezovým hladítkem nebo pro šnekovou strojní omítačku.

Požadavky na podklad:

Pevný, suchý, odmaštěný, odstraněny staré vrstvy maleb a nesoudržné části omítek. Takto připravený podklad je nutno penetrovat nejlépe penetrací **ránekdecor** pro zpevnění a odprášení.

Způsoby nanášení:

Stěrkovou hmotu **ránekdecor Classic** nanášíme ručně nebo stříkacím zařízením. K uhlazení používáme nerezová hladítka. Nanášíme dle potřeby v několika vrstvách s tím, že další vrstvy nanášíme až po proschnutí předchozí vrstvy. Sílu jednotlivých vrstev volíme cca 1 až 2 mm. Pro dobré vyrovnání podkladu doporučujeme více slabších vrstev. Před zaschnutím lze povrchové nerovnosti vzniklé při stěrkování vyhladit navlhčenou houbou. Po úplném zaschnutí, je možné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem nebo mřížkou. Pro ruční broušení doporučujeme č.100-120, pro broušení strojní č.80-100.

Technické údaje:

spotřeba: 1 - 2,5 Kg na 1m² dle kvality a nerovnosti podkladu

ředění: připraveno k použití, případně vodou

plnivo: mletý vápenec střední zrnitosti 0,023mm

odstín: bílá

přilnavost: min 0,45 Mpa

Pro výrobek byla posouzena shoda vlastností se základními požadavky na stavební výrobky podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Na posuzování shody se podílela Autorizovaná osoba 227, která pro výrobek vydala stavební technické osvědčení č. STO-05-0436 a certifikát č. C5-05-0436.



Skladování:

Skladování a přeprava v suchých prostorech při teplotách od +5 °C do + 30 °C.

Nesmí zmrznout!

Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.

V případě ředění vodou je výrobek nutno neprodleně spotřebovat.

Bezpečnost při práci:

Stěrka **řánekdecor Classic** neobsahuje organická rozpouštědla. Při práci zamezte styku s kůží a očima. Chraňte před dětmi! Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při broušení používejte respirátor! Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnost. listu a předmětné normě tohoto výrobku.

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.